

产品名称:	多功能润滑脂	日期: 03/97
产品代码:	MPG	页数: 1

产品介绍

多功能润滑脂，提供管式包装，用于多种机械及电器润滑。

产品用途

用于大多数要求良好的润滑及导热性的机械或电器应用。

特征

- 很宽的工作温度范围。
- 良好的润滑及导热性。
- 对大多数热塑性塑料使用安全。
- 提供 50ml 的便利管式包装。

应用

可节俭地用于接触的两个表面。

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

主要性能

外观：	浅棕色脂
粘度 (基础油, 40 癆)：	463 cSt
闪点：	230 癆
倾点：	-11 癆
滴点：	>250 癆
工作温度范围：	-20 癆 to +200 癆
锥入度 (使用前)：	260-290

包装

50ml 管装

订货号

MPG50T