技術資料表

ECS-710 Sprayoil
電子接點防鏽潤滑劑

產品描述

SPRAYOIL 是強力、低黏稠度且不含酸的潤滑劑，具有絕佳緊急運轉特性。其潤滑膜非常持久且不會變黏。SPRAYOIL 可阻隔水分和濕氣，並確保持久和可靠的防腐蝕保護。SPRAYOIL 在 -40℃ 到 +170℃ 的溫度範圍內持續有效，符合標準 ISO VG 10 的要求。SPRAYOIL 能潤滑電子工程、精準工程、維護和修理工作中的所有移動零件，對於組件、設備、馬達、發電機、機器等具有良好防腐蝕保護，適用於各種金屬。

用法

SPRAYOIL 適用於潤滑電子工程、精準工程、維護和修理工作中的各種移動零件。此外對於組件、用具、自動車床、機器等具有防腐蝕保護。SPRAYOIL 可用於各種金屬、塑膠和橡膠。

請注意：

將延長管插入噴頭底部，在表面施加一層薄膜。SPRAYOIL 的高穿透能力讓其能夠達到難以接近的地方。請時常重複此程序以確保完全的潤滑和防腐蝕保護。清潔期間請關閉電子裝置的開關並拔除插頭。使用前請參考該產品的清潔指示。有關 SPRAYOIL 的進一步資訊請見最新 MSDS。

儲存/保存期限

在正確儲存下保存期限 5 年。

技術資料

外觀：	澄清、黃色
氣味：	溫和
20℃ 密度：	0,78g/cm^3
40℃ 時黏性薄膜：	10mm^2/s
流動點：	-57℃ (DIN ISO 3016)
與材質相容性：	良好
耐受溫度：	-40 至 +170° C
蒸發速率：	中等

ECS GmbH • Wolfener Strasse 32-34 • 12681 Berlin • Deutschland • 電話：+49/30/36464036
www.ecsag.com • info@ecsag.com