

	SGA	SGB	CG53A	CG60	CG70	CG80	EGF	SPG	CTG
<b>接點潤滑劑</b>	<b>2G</b> 接點復活膏	<b>2GX</b> 接點復活膏	鍍銀接點復活膏	<b>UV</b> 示蹤接點復活膏	接點潤滑膏	耐高溫接點潤滑膏	Eltinert F 潤滑膏	塑膠齒輪潤滑油	接點改善油
典型性能	低毫伏壓降	通用	高壓	塑料兼容性	低溫性能	高溫性能	高溫	塑料設備中使用的潤滑劑	防潮
流動點(基礎油,°C IP-15)	-54	-37	-37	-54	-70	-35	-25	-57	-62
72 小時之間揮發重量百分比 (IP-183 100°C)	0.90	0.93	0.21	0.30	0.30	0.20	<0.10	0.20	0.30
垂流點(°C IP-31)	>250	>250	200	200	200	200	>250	>250	>200
穿透性(使用後,圓錐 20°C IP-50)	320	320	320	330	320	320	280	320	330
溫度範圍 (°C)	-40~ +125	-35~ +130	-35~ +130	-45~ +130	-55~ +130	-30~ +160	-25~ +300	-40~ +125	-50~ +130
機械潤滑性	佳	佳	極佳	極佳	極佳	極佳	佳	極佳	佳
導電性能	極佳	佳	佳	極佳	極佳	極佳	佳	OK	極佳
耐濕性	OK	佳	極佳	極佳	佳	極佳	OK	佳	最佳
塑料兼容性	差	OK	OK	極佳	極佳	OK	極佳	極佳	極佳
UV 示蹤劑	無	無	無	有	有	有	無	無	無
對應潤滑油	SOA	SOB/EML	無	無	CO70	無	EOF/DOF	無	無