溶劑型清洗劑		HFFR 無鹵去焊劑	LFFR 無鉛除焊劑	FRC 不易燃去除劑	ULS 氧化物清潔劑	DGC 不易燃脫脂劑	IPA 接點清潔劑	ECSP 速乾性接點清潔劑	ULC 環保萬用清潔劑	SSS 網板清機、網板清潔劑
典型性能	密度(g/ml)	0.78	0.80	1.33	0.80	1.33	0.80	0.80	0.80	1.02
	閃點(℃)	7	-20	None*	-20	None*	12	-48	＞60*	＞60*
	沸點(℃)	＞80	＞80	36	＞80	36	82	36	＞173	＞100
	蒸汽壓(kPa)	6.00	11.50	66.10	11.50	66.10	4.40	53.30	0.50	1.45
	揮發速率(ether＝1)	11	16	＜1	16	＜1	6	1.5	66	＞50
	閾級級值(ppm)	300	300	242	300	242	400	500	300	300
去污力	重度油脂(&Organics)	可	可	可	最好	很好	可	可	很好	不可
	免清洗焊劑	很好	最好	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
	焊劑/離子污染物	最好	很好	很好	可	可	可	可	不可	不可
	未固化焊膏	可	可	可	可	可	可	可	很好	最好
	未固化黏著劑	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	最好